

Shuttle XP 1000: stronger, greater, further



Caractéristiques techniques

Dimensions de l'appareil

Largeur	1.580 à	4.380 mm
Profondeur	2.362 à	4.342 mm
Hauteur	2.550 à	20.050 mm

Pas pour la hauteur de l'appareil

INCRÉMENTS DE 100 mm

Caractéristiques de performances

Vitesse de déplacement vertical : réglable pour chaque plateau, 0,75 m/s max.

Charge brute maximale de l'appareil : 67 ou 120 t

Plateaux

Profondeur 610 à 1.270 mm

Largeur	Charge utile par plateau
1.250 mm	1.000 kg
2.450 mm	900 kg
4.050 mm	800 kg

Largeurs intermédiaires également disponibles, avec incréments de 50 mm

Options

- Grue d'usine
- Plateaux spéciaux pour stockage de palettes
- Extraction de plateaux pour gerbeurs
- Jusqu'à 6 ouvertures de prélèvement par appareil
- Extraction intégrale des plateaux, automatique/semi-automatique
- Système de commande Logicontrol 200
- Cellules photoélectriques de surveillance des axes
- Témoins de position à LED
- Témoin de position Vario
- Matrice TIC (Transaction Information Centre)
- Pointeur LED
- Pointeur laser
- Système d'intervention d'urgence
- Barre de confirmation
- Système de pesée



Informations complémentaires :
www.kardex-remstar.com